




SBV VE-20...

Sicherheitsabblase-Ventil SBV



Technische Daten



DG-4305BR0063
geprüft und zugelassen / überwacht
DIN 3389
Entspricht der EG-Druckgeräterichtlinie 97/23 EG

Druckstufe: PN 100 (ANSI 600) und PN 16

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Medium: Erdgas, Flüssiggas etc., alle nicht aggressiven Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I

Ausführungen: Membranausführung: Typ VE 20 LBP + VE 20 BP
Kolbenausführung: Typ VE 20 AP

Gewicht: 3,5 – 3,7 kg (typabhängig)

Montage: lagenunabhängig

Allgemeines:

Das Sicherheitsabblase-Ventil Typ VE 20 hat die Aufgabe einen Gasstrom abzuleiten, wenn der Druck im abzusichernden Bereich den eingestellten Ansprechdruck erreicht. Das SBV schließt wieder, wenn der Druck in dem abzusichernden System wieder unter den Einstelldruck absinkt.

Ansprechbereiche wh:

Typ: VE-20 LBP (Code I1006-B)

Feder-Daten:		Ansprechbereiche:	
CODE	d D L		
90777	2.25 30 80	45	90 mbar AG 10
90778	2.5 30 80	80	150 mbar AG 2,5

Typ: VE-20 BP (Code I1003-B)

Feder-Daten:		Ansprechbereiche:	
CODE	d D L		
90769	4.0 35 60	0.13	0.8 bar AG 2,5
90770	4.5 35 60	0.6	2 bar AG 2,5
90771	5.0 35 60	1.7	3 bar AG 2,5
90772	5.5 35 60	2.8	5 bar AG 2,5
90773	6.0 35 60	4.5	7 bar AG 2,5

Typ: VE-20 AP (Code I1005)

Feder-Daten:		Ansprechbereiche:	
CODE	d D L		
90772	5.5 35 60	6	30 bar AG 2,5
90773	6 35 60	9	50 bar AG 1
90774	8 35 60	40	80 bar AG 1

d = Federdrahtstärke; D = Feder-ø; L = Federlänge

Kenndaten SBV VE 20

Ansprechbereich wh:
Typ VE-20 LBP (Membranausführung): 45 – 150 mbar (2 Federn)
Typ VE-20 BP (Membranausführung): 0,13 – 7 bar (5 Federn)
Typ VE-20 AP (Kolbenausführung): 6 – 50 bar (2 Federn)
40 – 80 bar (1 Feder)

Anschluss Typ VE-20 LBP und BP:
Eingang: 1" (IG) Ausgang: 1" (IG) für z.B. E0-Einschraubverschraubung, Rohr: 28 mm ø AD

Anschluss Typ VE-20 AP:
Eingang: 3/8" (IG) für z.B. E0-Einschraubverschraubung 12 oder 14 mm ø AD Rohr

Ausgang: 3/4" (IG) für z.B. E0-Einschraubverschraubung 20 oder 25 mm ø AD Rohr

Faxantwort

Fax +49 (0) 26 01_92 03 40



Fon +49 (0)2601_9203 14
Westerwaldstraße 20
D-56170 Bendorf-Stromberg
www.tecon-systemtechnik.de
info@tecon-systemtechnik.de

Angebot

Bitte erstellen Sie uns ein Angebot über

Bestellung

Hiermit bestelle ich folgende Artikel

Absender:

Firma

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum

Unterschrift

Wir interessieren uns für Ihr Sortiment

Bitte senden Sie uns Ihre kompletten
Verkaufsunterlagen

Wir interessieren uns für Ihre Leistungen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf

persönlich

per Fax

per Telefon

per E-Mail

Sonstige Mitteilungen
